

EXHAUSTO - Kompakte ventilationsaggregater med varmegenvinding



Vekslertype	Størrelse	Maks kapacitet [m³/h]	Min. kapacitet [m³/h]	SFP < 2,1 kJ/m³		Amp		kW		Vægt kg	Måltabel [mm]			Tilslut. dim.	Automatik	Version*	Temperaturvirkningsgrad
				150 Pa	200 Pa	1 x 230V	3 x 400V	1 x 230V	3 x 400V		Højde	Længde	Dybde				
	VEX140	2200	400		2190	11,2		1,6		192	1115	1365	750	ø315	VEX100	H / V / C	Op til 70 % (EN308)
	VEX150	3600	700		3470		8,5/14,0	2,7	285	1265	1600	835	ø400	VEX100	H / V		
	VEX160	5000	1100		4275		15,8/24,5	4,8	362	1465	1820	940	ø500	VEX100	H / V		
	VEX170-1	6900	1400		6270		17,0/24,0	5,6	646	1865	2200	1240	500 x 600	VEX100	H		
	VEX170-2	8400	1800		6400		18,5	8,6	662	1865	2200	1240	500 x 600	VEX100	H		
	VEX240	2350	400		2220	13,0		1,8	260	1155	1490	860	ø315	EXact	H	Op til 90 % (EN308)	
	VEX250	3700	700		3195		10,5/16,0	2,9	273	1205	1600	945	ø400	EXact	H		
	VEX260	5600	1100		4715		18,0/26,8	5,0	525	1675	1820	1265	400 x 800	EXact	H		
	VEX270-1	7600	1300		7275		21,0/28,0	6,1	734	1905	2050	1525	500 x 1000	EXact	H		
	VEX270-2	9100	2000		7575		21,3	9,3	750	1905	2050	1525	500 x 1000	EXact	H		
	VEX280-1	14700	2800		13040		28,3	11,3	1070	2205	2160	1900	600 x 1400	EXact	H		
	VEX280-2	18300	4000		13060		36,5	18,4	1102	2205	2160	1900	600 x 1400	EXact	H		
	VEX320C-1	735	165	700		3,1		0,6	128	440/540	1385	1000	ø315	EXact2	C	 Op til 90 % (EN308)	
	VEX320C-2	1250	305	975		5,3		1,2	131	440/540	1385	1000	ø315	EXact2	C		
	VEX330C-1	970	125	925		3,1		0,6	178	440/540	1385	1510	ø315	EXact2	C		
	VEX330C-2	1520	305	1400		5,3		1,2	181	440/540	1385	1510	ø315	EXact2	C		
	VEX330H-1	925	150	875		3,1		0,6	153	1070	1200	735	ø315	EXact2	H		
	VEX330H-2	1550	200	1375		5,3		1,2	156	1070	1200	735	ø315	EXact2	H		
	VEX340	2440	400		2400	12,5		1,8	450	1803	1765	946	ø400	EXact	H		
	VEX350	3920	700		3850		11,2/15,0	2,9	635	1904	2632	945	500 x 800	EXact	H		
VEX360	5400	1100		4540		18,0/23,5	5,0	702	1904	2932	945	500 x 800	EXact	H			

* H = Horisontal, V = Vertikal, C = Ceiling (lofthængt) Inkl. HCW vandvarmefflade Maks. fasestrøm / maks. nulstrøm (dimensionerende strøm) Højde med hængslede låger / højde med skydelåger

 Aggregaterne er 3-delte og kan sektionsoptages på pladsen for indtransport gennem åbninger på 900 x 2000 mm



VEX140 Horisontal



VEX150 Vertikal



VEX240 Horisontal




VEX260 sektiondelt



VEX320 Ceiling



VEX340



VEX360 sektiondelt

EXHAUSTO - Modulopbyggede ventilationsaggregater med varmegenvinding

Vekslerstype	Størrelse	Luftmængde [m³/h]*	Køleydelse [kW] ΔT = 10 °C	Kølemiddel		Installeret effekt [kW] 3 x 400 V	Vægt [kg]	Måltabel [mm]			Tilslut. dim. HxB [mm]	Automatik	Version**	Temperatur- virkningsgrad
				Type	[kg]			Højde	Længde	Dybde				
	TOPP-1	1300	-	-	-	1,1	560	1825	2310	795	375 x 540	AIR 2	T	Op til 85 % (EN308)
	TOPP-2	2500				1,5	628	1825	2310	995	375 x 740	AIR 2	T	
	TOPP-3	3800				2,2	744	1925	2510	1145	425 x 890	AIR 2	T	
	TOPP-4	5350				3,0	840	2025	2510	1295	425 x 1040	AIR 2	T	
	TOPP-5	7400				4,4	1044	2225	2910	1495	525 x 1240	AIR 2	T	
	TOPP-1 COOLER	1000	6,9	R407C	5	4,6	705	1825	2700	795	375 x 540	AIR 2	T	
	TOPP-2 COOLER	2050	10,2		5	5,0	801	1825	2700	995	375 x 740	AIR 2	T	
	TOPP-3 COOLER	3100	17,6		6	9,8	944	1925	2900	1145	425 x 890	AIR 2	T	
	TOPP-4 COOLER	4350	20,8		6	10,2	1110	2025	2900	1295	425 x 1040	AIR 2	T	
	TOPP-5 COOLER	6350	32,3		9	19,6	1360	2225	3300	1495	525 x 1240	AIR 2	T	
	SMART-1	2750	-	-	-	1,7	591	1120	2250	995	300 x 895	AIR 2	H	
	SMART-2	4000				2,3	600	1410	2250	995 / 1340	500 x 895	AIR 2	H	
	SMART-3	7000				4,5	810	1600	2370	1285 / 1575	600 x 1000	AIR 2	H	
	SMART-4	8500				4,5	922	1700	2370	1475 / 1675	600 x 1200	AIR 2	H	
	SMART-5	11500				8,1	1071	1845	2370	1675 / 1825	700 x 1400	AIR 2	H	
	SMART-6	13500				10,2	1274	2170	2650	1800 / 1950	700 x 1600	AIR 2	H	
	SMART-7	15400				10,2	1457	2170	2830	2000 / 2150	700 x 1800	AIR 2	H	
	SMART-8	19900				10,2	1856	2370	3130	2200 / 2400	800 x 2000	AIR 2	H	
	SMART-9	23000				15,2	2050	2670	3630	2200 / 2700	800 x 2000	AIR 2	H	
	SMART-10	27000				22,2	2420	2670	3630	2500 / 2700	900 x 2200	AIR 2	H	
	SMART-1 COOLER	2300	10,0	R407C	4	5,2	859	1120	3070	995	300 x 895	AIR 2	H	
	SMART-2 COOLER	3300	16,1		5	9,6	869	1410	3070	995 / 1340	500 x 895	AIR 2	H	
	SMART-3 COOLER	5900	28,6		8	11,5	1124	1600	3190	1285 / 1575	600 x 1000	AIR 2	H	
	SMART-4 COOLER	7300	35,4		9	11,5	1250	1700	3190	1475 / 1675	600 x 1200	AIR 2	H	
	SMART-5 COOLER	9200	42,7		9	18,4	1442	1845	3190	1675 / 1825	700 x 1400	AIR 2	H	
	SMART-6 COOLER	12100	60,2		13	31,1	1906	2170	3750	1800 / 1950	700 x 1600	AIR 2	H	
	SMART-7 COOLER	13800	67,3		15	34,1	2133	2170	4030	2000 / 2150	700 x 1800	AIR 2	H	
	SMART-8 COOLER	17500	78,0		15	40,1	2676	2370	4330	2200 / 2400	800 x 2000	AIR 2	H	
	SMART-9 COOLER	Kontakt EXHAUSTO												
SMART-10 COOLER														

* SFP = 2,1 KJ/m³/s / 200 Pa ** T = Top-aggregat (kanaltilslutninger foroven), H = Horizontal

Højde inkl. ben
 Aggregatet består af 3 sektioner
 Aggregatet består af 4 sektioner
 Ventilatorsektion / rotorsektion
 Tilluftstuds har andet mål



EXHAUSTO tilbyder også AERO/AERO COOLER

Denne serie aggregater kan leveres med luftmængder op til 40.000 m³/h. Alle størrelser har horizontal opbygning og kan enten leveres i moduler (sektioner), der boltes sammen ved installationen (indendørs udførelse) - eller som udendørs aggregat (leveres altid i 1 sektion). Kontakt EXHAUSTO – vi kan sandsynligvis finde en løsning, der kan opfylde specielle ønsker.